

# Datenblatt EROS 500-K

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
 fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilmatte EROS 500-K

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshaltern aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte  
 Rauhaarrisps-Einlage im Wechsel mit dreireihiger Polyamidbürstenleiste  
 im Wechsel mit Alu-Kratzkante zur Erhöhung des Schmutzabriebs.  
 Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm.

**Einlage nach Cfl-S1 (B1) klassifiziert!**

Standardfarben: black

grey

beige

schwarz

grau



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund,  
 trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm<sup>2</sup>.  
 Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.  
 Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit  
 Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter  
Außenbereich



Innenbereich



Belastung  
Einkaufswagen



Belastung  
Fußgänger



ohne  
Rutschgefahr



ohne  
Stolpergefahr