


Datenblatt HELIOS

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte HELIOS

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshaltern aus Gummi. Alle Profile mit schwarzen Endkappen. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. (Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt).



Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Rauhaarrips-Einlage.

Einlage nach Cfl-S1 (B1) klassifiziert!

Standardfarbe:

black

grey

beige



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm². Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet. Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Fußgänger



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr